

# 01 Temperiergeräte mit Wasser oder Öl bis 90°C/150°C

Produkt	Einh.	TT-180	TT-181	TT-188	TT-168 E   H
<b>Temperaturbereich</b>					
Wasser	°C	90	90	90	90
Öl	°C	150	150	150	150
<b>Wärmeträger</b>					
		Wasser/Öl	Wasser/Öl	Wasser/Öl	Wasser/Öl
Füllmenge max.	l	7	7	7	20
<b>Heizleistung</b>					
Wasser	kW	9	9	9	12
Öl	kW	3	3	3	6
<b>Kühlung</b> Indirekt					
<b>Rohrbündel</b>	kW	35	35	35	45
Bei Vorlauftemperatur	°C	90	90	90	90
<b>Pumpensystem</b> siehe Diagramm Datenblätter					
<b>Typ E:</b> 60 l/min; max. 4.0 bar; Motor 0.75 kW		●	●	●	●
<b>Typ H:</b> 60 l/min; max. 7.0 bar; Motor 1.50 kW					●
Saugleistung Vakuum	mWS	-	8	8	8
<b>Regelung</b> MP-888					
Messart					FeKo Typ J
<b>Anschlüsse</b>					
Umlaufmedium		1/2" BS	1/2" BS	1/2" BS	1/2" BS
Kühlwasser		3/8" BS	3/8" BS	3/8" BS	3/8" BS
<b>Abmessungen</b> inkl. Rollen LxBxH	mm	670x260x650	670x260x650	670x260x650	710x325x785
<b>Gewicht</b> leer ca.	kg	55	55	55	67
<b>Farbe</b> Silbergrau RAL 7001					

<b>Funktionen</b>					
Durchflussmessung		-	-	●	●
Leckstoppervorrichtung		-	●	●	●
Formentleerung		-	●	●	●
Temperaturregelung am Werkzeug		-	-	-	●
Zeitlich limitierte Wasserauffüllung		-	-	-	●
Schnittstellenausführung erhältlich		-	-	○	○
Automatische Wasserauffüllung		●	●	●	●
Niveauanzeige		●	●	●	●
Visuelle Störungsanzeige		●	●	●	●
Akustische Störmeldung		●	●	●	●
Druckregulierung		-	-	-	-

● standard

○ optional

- nicht möglich